Колонна экстренного вызова LBPRO7351

предназначена для организации пунктов оперативной связи, точек экстренного вызова, информирования пассажиров на железнодорожных платформах, переходах и других местах скопления людей. Основное назначение: оперативная связь с экстренными службами, диспетчерской, контакт-центрами. устройство имеет подсветку информационных панелей, кнопок экстренного вызова, хорошо заметна, осуществляет передачу видеоизображения с установленных камер в момент обращения в диспетчерскую службу. Устройство разработано для установки в неблагоприятных погодных условиях, в помещениях и на открытых площадках, защищено от вандализма. Устройство может комплектоваться различным набором оборудования, в зависимости от требования проекта. Например, устройством связи внутреннего или наружного исполнения, видеокамерой, громкоговорителем, кнопками, микрофоном, дисплеем, системой подогрева и предотвращения скопления конденсата и т.д.

Основные функции:

- плата аудиосвязи с HD качеством звука
- IP видеокамера высокого разрешения
- оборудование для людей с ограниченными возможностями (индукционная петля)
- встроенное дополнительное оборудование (датчик вскрытия двери, динамик водостойкий, медиаконвертер, блок питания, и т.д.)
- система обогрева и удаления конденсата
- LED подсветка
- декоративные элементы
- цвет по требованию проекта
- материал нержавеющая сталь или окрашенная сталь

Технические характеристики:

Характеристика Колонны SOS	
Габаритные размеры	1908x500x200мм
Цвет корпуса	Нижняя и верхняя часть: красный Центральная часть: сталь
Материал корпуса	Окрашенная и нержавеющая листовая холоднокатанная сталь, силовая конструкция из материала разных толщин от 1,5 до 16 мм
Световой короб	Односторонний, с внутренней подсветкой
Надпись	Подсвечиваемые надписи «Экстренный вызов, Emergency call» и «Информация, information»
Цвет надписи	белый
Устройство связи	Встраиваемое SIP устройство с HD качеством передачи звука
Мощность встроенного громкоговорителя	20Вт
Поддержка GSM	2 сим карты
Основное подключение к СПД	UTP кабель с разъемом RJ-45
Резервное подключение к СПД	GSM
Поддержка wifi	802.11 b/g/n
Входы реле	3 входа для плавающих контактов
Выходы реле	2 релейных выхода (переключаемые контакты) макс. 60 Вт (DC) / 37,5 ВА (AC), макс. 2 А макс. 60 В DC/30 В AC
Встроенный блок резервного питания	Да
Система управления климатом	Да
Питание устройства связи	220В AC или PoE
Установка переговорного устройства	Встроенное SIP переговорное устройство
Встроенная видеокамера	1920*1080 (2 Мп)
Кнопки вызова	2 шт.

Надписи кнопок	Экстренный вызов (красная подсветка) и Информация (синяя подсветка)
Тип кнопок вызова	Нажимные с подсветкой в антивандальном исполнении
Светодиодная подсветка кнопок	Да
Количество встроенных динамиков	1
Количество встроенных микрофонов	1
Многоканальный режим работы	Да
Независимый просмотр изображения с видеокамеры во время простоя	Да
Гарантийный срок работы, не менее	1 год
Режим работы оборудования	Круглосуточный
Срок службы изделия	10 лет
Защита от вскрытия	Да
Подводимые коммуникации	Ethernet (кабель U/FTP), питание 220В переменного тока
Ввод кабелей	Снизу
Защита от вскрытия	Да
Температура эксплуатации	-40 ° C - +50 °C, относительная влажность воздуха до 95%
Потребляемая мощность, не более	0,65 кВт
Электропитание	~ 220 В, 50 Гц
Степень защиты	IP65

Преимущества:

- Высокая прочность;
- Современный дизайн;

- Оборудованное внутреннее пространство, готовое для аккуратного и быстрого монтажа оборудования связи;
- Удобный доступ к оборудованию;
- Поддержка технологии OpenDuplex и цифрового шумоподавления для комфортного и естественного разговора даже в режиме высокого окружающего шума;
- Разработана для установки оборудования связи и видеокамер практически любого производителя;
- Защита от неблагоприятных погодных условий;
- Окраска на выбор Заказчика;
- Установка дополнительного оборудования.

Комплект поставки:

Устройство ..... 1 шт.
Ключи..... ..... 3 шт.
Паспорт ..... 1 экз.

Инжиниринговая компания «ЛайтБау»

www.lightbau.com

117588, г. Москва, ул. Литовский бульвар, д. 30

тел.: +7 (499) 110-59-93

e-mail: team@lightbau.com